

safeAttach Evolution 製品 標準価格表 (2018)

スワットブレインズ株式会社

記載金額は全て税抜き

1. safeAttach Evolution アプライアンスサーバ (1Uラックマウント型筐体)


<http://www.swatbrains.co.jp/product/sae/index.html>

型名	製品 価格	保守 型名	次年度 製品保守価格
SEAS-SW01000A	¥3,200,000	SECON-SW01000A	¥620,000

2. safeAttach Evolution アプライアンス追加サーバ

型名	製品 価格	保守 型名	次年度 ハード保守価格
DreamServer M7s	¥680,000	DreamServer M7sH	¥128,000

※ この製品は、No.1の safeAttach Evolution アプライアンスサーバの購入が前提となります。

外観	型名	ハード仕様
	DreamServer M7s	筐体:19インチラックマウント型: H43 x W437 x D503 mm 質量:約16.3kg CPU:Intel XEON E3-1225 v3(4 Core 3.2GHz) メモリ:標準16GB HDD : 2TB S-ATA II 2.5インチ(MTBF 120万時間) x 4本 (予備HDD 1本添付) LANポート:RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports x 2Port IPMI: RJ45 Dedicated IPMI LAN port x 1Port 電源:AC 100V(50/60Hz) 600W (冗長構成)

3. safeAttach Evolution アプライアンス オプション・サービス

オプション名/型名	定価 /次年度保守価格	機能概要・サービス概要
オンサイトシステム保守サービス/PMS-BSES01	別途ご相談・年額 (¥250,000~)	障害発生時、障害対策内容により当社技術員が現地にて復旧作業を実施いたします。(平日9~17時、翌営業日以降オンサイト対応)

4. BRODIAEA safeAttach モデル

型名	製品仕様	製品 価格	保守 型名	次年度 保守価格
BRSA-STD	アプライアンスサーバ (1U型)	¥2,000,000	BRSA-STD-SUP	オープン価格
BRSA-HX2	アプライアンスサーバ (1U型)	¥3,500,000	BRSA-HX2-SUP	オープン価格
BRSA-VM STD	VM向けソフトウェア	¥1,200,000	BRSA-VM STD-SUP	オープン価格
BRSA-VM HX2	VM向けソフトウェア	¥2,000,000	BRSA-VM STD-SUP	オープン価格

※BRODIAEA safeAttachモデルは、メーカー提供モデルになります。製品保守サポートメニューは、お問合せください。

<http://www.orangesoft.co.jp/products/brsa/safeattach>

特記事項

- safeAttach Evolution 製品は、メール添付ファイルの“暗号化機能”、“ダウンロード機能”を共用・選択が可能です。
- safeAttach Evolution アプライアンスサーバ は、導入後5年間が最大保守期間となります。
- BRODIAEA safeAttachモデルは、ファイルダウンロードモード機能を利用する際には、別途、専用サーバが必要になる場合があります。(ダウンロード用のProxyサーバ：お客様側でご用意いただく必要があります。)
- 製品保守は、以下の内容になります。
 - ソフトウェアライセンス使用費用、アプライアンスサーバのセンドバック保証費用、製品に関するQA/FAQ対応、ソフトウェアのバージョンアップ費用が含まれます

※裏面にも記載があります。ご参照ください。

2018年 1月現在のものです。

※予告なく価格が変更することがございます。

safeAttach Evolution 製品概要


■ safeAttach Evolution アプライアンスサーバ 搭載機能一覧

スワットブレインズ株式会社

No	機能分類	機能概要	特記事項
1	添付ファイル セキュリティ処理 (ダウンロード化)	専用のダウンロードサーバ (Web)から添付ファイルをダウンロードする	相手のドメイン・メールアドレス等によって選択可能 ダウンロード用のサーバを内蔵。別途サーバは不要
2	添付ファイル セキュリティ処理 (パスワードZip化)	企業間取引で広く利用されているZIP形式。受信者側で特別なツール不要	相手のドメイン・メールアドレス等によって、固定パスワード/ランダムパスワードを選択可能
3	添付ファイル セキュリティ処理 (AES形式暗号化)	添付ファイルを、AES(256bit)形式にて暗号化	
4	添付ファイル 処理サイズ	利用モードによって、大容量ファイルをE-mailにて送信が可能	ダウンロードモード：最大200MB/ 暗号化モード：最大50MB
5	添付ファイル 取りまとめ暗号化	暗号化モード時、複数の添付ファイルを、1つのファイルに統合して送信	
6	添付ファイル ファイル名変更機能	添付ファイルのファイル名を強制的に変更。ファイル名称からの漏えいを防止	
7	添付ファイル 公開制御機能	ダウンロードモード時、送信者自身が添付ファイルの公開を制限可能	
8	送信メールの一時保留機能	送信したメールをsafeAttachにて一時的に保留します。規定時間経過後の対応(送信・破棄)も設定可能	1分～設定が可能。 メール送信者自身が、自ら保留後の操作が可能
9	制御用パスワード自動生成機能	セキュリティ処理用のパスワードは、自動に生成処理。文字種類・桁数などは管理者が任意に設定。ランダム・固定が可能	
10	運用ルール化機能	safeAttachの各機能を、多彩なルール化しE-mailアカウント/IPアドレスなどの単位で細かい運用が可能	
11	複数の送信ポリシー運用機能	safeAttachの各機能を、グループポリシー化して、利用シーンに応じた運用が可能です。(標準は10個まで)	
12	第三者(上長など)による送信前チェック機能	第三者による内容確認機能	
13	送信アドレスのBcc強制変換機能	宛先 (To、Cc)の設定を、強制的にBcc化する機能。送信アドレスの漏洩を防止可能	メールに設定された、To、Ccのアドレス数を教えて処理するので、運用が簡易になる
14	運用ルール設定支援機能(LDAP連携)	LDAPの標準化情報を連携参照し、運用ルール作成時の支援を実現	
15	遠隔リモート管理機能(IPMI機能)	ハードウェア・ソフトウェアに関するトータルメンテナンスを外部から実現する機能	

■ ハードウェア仕様

safeAttach Evolution アプライアンスサーバ

項目	内容	サーバ外観	
1	CPU	インテル XEON E3-1225 v3(4 Core 3.2GHz) x1	
2	メモリ	16GB(8GB x 2)	
3	VGA	Onboard	
4	ハードディスク	2TB S-ATA II 2.5インチ Server専用HDD (MTBF 120万時間) (RAID5 4本)	
5	ネットワークカード	2x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports	
6	IPMI	1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port	
7	保証期間	1年間センドバック保証付き (最大5年間保証)	
8	外形寸法 (HxWxD)	43 x 437 x 503 mm	
9	重量	18.1kg	
10	動作時環境 温度/湿度	温度 10~35℃ / 湿度 20~80% (結露しないこと)	
11	電源	100-200V, 50-60Hz(600W High-Efficiency Power Supply)	

※記載されている仕様は予告なく変更することがあります。

■ 保守サポート

- 1) 保守開始日は、機器納品日の翌月1日を起算日とします。
- 2) 初年度費用には、製品の購入費用の他に以下の内容が含まれています。
 - ・製品に関する弊社サポート窓口宛の電話・E-mailによるQA/FAQ対応費用 (平日、弊社営業日9時-17時)
 - ・製品ソフトウェアのライセンス利用費用、製品ハードウェアのセンドバック保守サービス費用
 - ・製品ソフトウェアのバージョンアップ版提供 (適用作業費用は含まれません)
- 3) 次年度以降は、年間保守をご注文いただき個別の保守契約を継続することで、上記2)の内容を継続提供します。
 - ・ハードウェアセンドバック保守サービスにハードディスクの交換サポートは含まれています。
- 4) 本製品は、導入初年度から最長5年間にて保守サポートが終了します。
- 5) その他、保守サポート内容についてご不明な点などありましたら、販売店までお問い合わせください。